

Prensa Troqueladora Mecánica Antares AP-80

Especificaciones

Tipo	C
Presión de cierre	80 Toneladas
Incrementos de potencia	5 Ton
Fuerza nominal	850 kN
Claro vertical	300 mm
Ajuste de altura del carro	90 ± 5 mm
Golpes/minuto	50~60
Largo útil de mesa	910 ± 5 mm
Ancho útil de mesa	560 ± 5 mm
Espesor de la mesa	115 ± 5 mm
Potencia del motor eléctrico	10 HP
Voltaje de alimentación	220 VCA/60 Hz
Ranuras en la mesa	3
Espesor máximo de corte (acero):	6 mm
Longitud de carrera	200 mm
Panel de control eléctrico	Con paro de emergencia
Año de fabricación	2021
País de origen	México



Equipada con:

- ♣ Lubricación centralizada.
- ♣ Tanque de acero para lubricante.
- ♣ Sistema de lubricación combinado
- ♣ Clutch y freno neumático
- ♣ Protector de sobrecarga hidráulica
- ♣ Ajuste manual y eléctrico con PLC

Aplicaciones principales:

- ♣ Corte de lámina metálica.
- ♣ Embutido de piezas metálicas
- ♣ Formado de piezas vulcanizadas
- ♣ Termo Formado
- ♣ Comprensión de plástico

La prensa troqueladora mecánica Antares AP-80 puede ser utilizada para cortar una gran variedad de materiales metálicos en forma de lámina mediante un alimentador manual o automático a través de rollos, así como para el conformado de piezas individuales.

Las principales características de nuestra troqueladora son: Alta velocidad de golpe ajuste de nivel de bajada, sistema de frenos dinámicos, potencia de corte constante, bajos costos de operación, rangos de potencias de corte que van en incrementos de 5 toneladas.

Fabricada bajo las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana: NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.



Nota: las imágenes aquí mostradas son ilustrativas. Antares fabricará la maquinaria ofertada de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.



Antares by SEPMI
Av. Independencia 35-17B
Fracc. Las Américas, Ecatepec
Estado de México
C.P. 55076

www.sepmi.com.mx/proyectos-especiales-sepmi.php